

**Aérogommeuse  
Économique**



Conçu par...  
**LAMOTTE**  **CE**  
SOLUTIONS TECHNIQUES  
*à partir de composants CLEMCO*

**CLEMCO**  
INTERNATIONAL

## AÉROGOMMEUSE LA 20 MID



**Voie sèche**

**Légère et  
peu  
encombrante**

**Faible  
consommation  
d'air**

**Tuyauterie  
très maniable  
et précise**



**NOTRE  
CONSEIL**

Idéal pour :

- Travail en basse pression
- Rénovation de monuments historiques
- Nettoyage tous supports (métal, bois, pierre, etc.)
- Microbillage
- Décapage de peinture
- Dépolissage de verre
- Décapage de poutres
- Nettoyage de meubles
- Microsablage

Consommation  
d'air

1 à 3 m<sup>3</sup>/min  
selon Ø de buse  
et pression de  
travail

### Caractéristiques

- Réservoir sous pression CLEMCO 20 Litres Automatique normes CE
  - Pression de service 10 Bars
  - Pression d'épreuve 14,3 Bars
  - Commande à distance
  - Doseur d'abrasif de précision MP 1/2" ou SA 1/2"
  - Séparateur d'eau
  - Câble de retenue anti-fouet
- Soupape de sécurité
- Réglage pression pour travail de 0,8 à 10 bars
- Lance de projection 13x27 mm - Long. 10 m - Prête à l'emploi !
  - Avec poignée de commande de sécurité RLX III
- Buse carbure de Bore - Ø au choix - Filet fin
- Couvercle
- Certificats de conformité

Ø cuve	260 mm
Hauteur	795 mm
Poids	env. 40 kg

### Équipements complémentaires



Voie humide



Tamis



Rallonges de tuyauteries  
Longueur 10 m ou 20 m



Traitement  
d'air  
Eliminizer



Pensez à votre  
protection !

**materieldesablage.fr**

LAMOTTE GMP

☎ 02 35 29 36 04

☎ 02 51 09 63 15

lamotteinfo@lamottegmp.fr