



Conçu par...  
**LAMOTTE**  **CE**  
SOLUTIONS TECHNIQUES  
*à partir de composants CLEMCO*

## AÉROGOMMEUSE LA 40 FULL


**Voie sèche**
**Légère et  
peu  
encombrante**
**Faible  
consommation  
d'air**
**Tuyauterie  
très maniable  
et précise**


### NOTRE CONSEIL

Idéal pour :

- Travail en basse pression
- Rénovation de monuments historiques
- Nettoyage tous supports (métal, bois, pierre, etc.)
- Microbillage
- Décapage de peinture
- Dépolissage de verre
- Décapage de poutres
- Nettoyage de meubles
- Microsablage

 Consommation  
d'air

 1 à 3 m<sup>3</sup>/min  
selon Ø de buse  
et pression de  
travail

### Caractéristiques

- Réservoir sous pression CLEMCO 40 Litres Automatique normes CE
  - Pression de service 12 Bars
  - Pression d'épreuve 17,16 Bars
  - Commande à distance
  - Doseur d'abrasif de précision MP 1/2", SA 1/2" ou T 1 1/4"
  - Séparateur d'eau
  - Câble de retenue anti-fouet
- Soupape de sécurité
- Réglage pression pour travail de 0,8 à 10 bars
- Vibreur pour faciliter l'écoulement des produits fins
- Lance de projection 13x27 mm - Long. 10 m - Prête à l'emploi !
  - Avec poignée de commande de sécurité RLX III
- Buse carbure de Bore - Ø au choix - Filet fin
- Traitement d'air Eliminer - Débit 240 m<sup>3</sup>/h
- Couvercle
- Certificats de conformité

|         |            |
|---------|------------|
| Ø cuve  | 410 mm     |
| Hauteur | 765 mm     |
| Poids   | env. 55 kg |

### Équipements complémentaires



Voie humide


 Rallonges de  
tuyauteries  
Longueur 10 m ou 20 m


Tamis


 Pensez à votre  
protection !

[materiel-desablage.fr](http://materiel-desablage.fr)

LAMOTTE GMP

☎ 02 35 29 36 04

☎ 02 51 09 63 15

[lamotteinfo@lamottegmp.fr](mailto:lamotteinfo@lamottegmp.fr)