

NOUVEAU
**Aérogommeuse
Économique**

 Modèle présenté avec le
doseur d'abrasif de précision SA 1/2" manuel

 Conçu par...
LAMOTTE SOLUTIONS TECHNIQUES
 à partir de composants CLEMCO

CLEMCO
INTERNATIONAL

AÉROGOMMEUSE LA 40 MID


Voie sèche
**Légère et
peu
encombrante**
**Faible
consommation
d'air**
**Tuyauterie
très maniable
et précise**

**NOTRE
CONSEIL**

Idéal pour :

- Travail en basse pression
- Rénovation de monuments historiques
- Nettoyage tous supports (métal, bois, pierre, etc.)
- Microbillage
- Décapage de peinture
- Dépolissage de verre
- Décapage de poutres
- Nettoyage de meubles
- Microsablage

 Consommation
d'air

 1 à 3 m³/min
selon Ø de buse
et pression de
travail

Caractéristiques

- Réservoir sous pression CLEMCO 40 Litres Automatique normes CE
 - Pression de service 12 Bars
 - Pression d'épreuve 17,16 Bars
 - Commande à distance
 - Doseur d'abrasif de précision MP 1/2", SA 1/2" ou T 1 1/4"
 - Séparateur d'eau
 - Câble de retenue anti-fouet
- Soupape de sécurité
- Réglage pression pour travail de 0,8 à 10 bars
- Lance de projection 13x27 mm - Long. 10 m - Prête à l'emploi !
 - Avec poignée de commande de sécurité RLX III
- Buse carbure de Bore - Ø au choix - Filet fin
- Couvercle
- Certificats de conformité

Ø cuve	410 mm
Hauteur	765 mm
Poids	env. 55 kg

Équipements complémentaires



Voie humide



Tamis


 Rallonges de
tuyauteries
Longueur 10 m ou 20 m

 Traitement
d'air
Eliminizer

 Pensez à votre
protection !

materieldesablage.fr

LAMOTTE GMP

☎ 02 35 29 36 04

☎ 02 51 09 63 15

lamotteinfo@lamottegmp.fr