



Congu par...
LAMOTTE
SOLUTIONS TECHNIQUES
à partir de composants CLEMCO

CLEMCO
INTERNATIONAL

AÉROGOMMEUSE LA 60 FULL



Voie sèche

Polyvalente
multi-supports

Autonomie
importante

Idéale
produits
fins

Caractéristiques

- Réservoir CLEMCO 60 litres automatique normes CE
 - Pression de service 12 Bars
 - Pression d'épreuve 17,16 Bars
 - Commande à distance RMS 2000
 - Doseur d'abrasif QUANTUM Manuel - Polyvalent tous abrasifs
 - Séparateur d'eau HMS
- Soupape de sécurité
- Réglage pression de projection - Pour travail de 0,8 à 10 bars
- Lance de projection souple 19x33 mm - Long. 10 ou 20 m - Prête à l'emploi !
 - Avec poignée de sécurité RLX III
- Buse de projection voie sèche Ø 6,5 mm - Carbure de Tungstène
- Traitement d'air Eliminer - Débit 240 m³/h
- Couvercle
- Certificats de conformité

Équipements complémentaires



Rallonges tuyauteries
Longueur 10 m ou 20 m



Tamis



Poignée de
commande
confort



Pensez à votre
protection !



NOTRE CONSEIL

Idéal pour :

- Travail en basse pression
- Rénovation de monuments historiques
- Nettoyage de façades et de pierres
- Effacer les graffitis
- Décapage de peinture sur bois et supports fragiles
- Nettoyage tous supports (métal, bois, pierre, etc.)

Consommation
d'air

2 à 10 m³/min
selon Ø de buse
et pression de
travail

materieldesablage.fr

LAMOTTE GMP

☎ 02 35 29 36 04

☎ 02 51 09 63 15

lamotteinfo@lamottegmp.fr