

**Aérogommeuse  
Économique**



Conçu par...  
**LAMOTTE**  
SOLUTIONS TECHNIQUES  
à partir de composants CLEMCO



**CLEMCO**  
INTERNATIONAL

## AÉROGOMMEUSE LA 60 QUANTUM



**Voie sèche**

**Polyvalente  
multi-supports**

**Autonomie  
importante**

**Idéale  
produits  
fins**



**NOTRE  
CONSEIL**

Idéal pour :

- Travail en basse pression
- Rénovation de monuments historiques
- Nettoyage de façades et de pierres
- Effacer les graffitis
- Décapage de peinture sur bois et supports fragiles
- Nettoyage tous supports (métal, bois, pierre, etc.)

Consommation  
d'air

2 à 10 m<sup>3</sup>/min  
selon Ø de buse  
et pression de  
travail

### Caractéristiques

- Réservoir CLEMCO 60 litres automatique normes CE
  - Pression de service 12 Bars
  - Pression d'épreuve 17,16 Bars
  - Commande à distance RMS 2000
  - Doseur d'abrasif QUANTUM Manuel - Polyvalent tous abrasifs
  - Séparateur d'eau HMS
- Soupape de sécurité
- Réglage pression de projection - Pour travail de 0,8 à 10 bars
- Lance de projection souple 19x33 mm - Long. 10 ou 20 m - Prête à l'emploi !
  - Avec poignée de sécurité RLX III
- Buse de projection voie sèche Ø 6,5 mm - Carbure de Tungstène
- Couvercle
- Certificats de conformité

### Équipements complémentaires



Rallonges tuyauteries  
Longueur 10 m ou 20 m



Traitement  
d'air  
Eliminizer



Tamis



Poignée de  
commande  
confort



Pensez à votre  
protection !

**materieldesablage.fr**

LAMOTTE GMP

☎ 02 35 29 36 04

☎ 02 51 09 63 15

lamotteinfo@lamottegmp.fr