

Cabine à
manches
éléments
séparés



CLEMCO
INTERNATIONAL

BNP 601 PRESSION CLEMCO



**Grand
volume**

**Utilisation
intensive
(> 8h/j)**

**Très
haut
rendement**

**Grande
autonomie
(Réservoir 100L)**



NOTRE CONSEIL

Idéal pour :

- Grosses pièces
- Utilisation extrême (3 x 8h/j)
- Microbillage
- Grenailage
- Décapage tous supports
- Tous abrasifs recyclables (microbille de verre, média plastic, bille céramique, corindon, grenaille)

Ø Buse	Consommation d'air à 4,9 Bars	Consommation d'air à 7 Bars
3 mm	0,4 m³/min	0,6 m³/min
4,5 mm	0,9 m³/min	1,3 m³/min
6 mm	1,7 m³/min	2,3 m³/min
8 mm	2,8 m³/min	3,7 m³/min

Prévoir alimentation en air sec et déshuilé

Caractéristiques

- Cabine à manches en pression conforme CE
 - Puissance électrique 2,2 kW - 50 Hz - TRI 380V sans neutre
 - Caillebotis charge maxi 250 kg
- 1 porte accès pièces sur le côté droit ou gauche (Selon votre demande)
 - Sécurités de portes électriques
 - Insonorisées, double peau
- Fenêtre de visualisation - verre sécurit - dimensions 762 x 508 mm
 - Double protection : contre vitre intérieure + feuillets pelables
- Eclairage extérieur cabine - Protégé des projections
- Réservoir sous pression conforme CE
 - Capacité 100 litres avec doseur de précision
- Lance de projection 19x33 mm et soufflette - Souple et maniable
- Buse carbure de Bore ou Tungstène - Selon votre application
- Coffret de commandes conforme CE (Côté droit ou gauche, selon votre demande)
 - Réglage de pression de projection
 - Compteur horaire avec arrêt coup de poing
- Cyclone pour recyclage d'abrasif
 - Débit 1 500 m³/ heure
 - Séparateur magnétique
 - Tamis gros déchets
- Dépoussiéreur à cartouche à décolmatage automatique
 - 2 cartouches filtrantes anti-statiques surface 18,8 m²
- Fûts à poussières - Faciles à vider
- Pédale de commande avec capot de protection
- Gants souples et résistants - Avec paire de sous-gants coton

materieldesablage.fr

LAMOTTE GMP

☎ 02 35 29 36 04

☎ 02 51 09 63 15

lamotteinfo@lamottegmp.fr

CHAMBRE DE PROJECTION

	Largeur	Hauteur	Profondeur
Dimensions utiles intérieures	1450 mm	1450 mm	1450 mm
Ouverture de porte	1450 mm	1450 mm	

Vues d'implantation



Équipements complémentaires



Kit corindon comprenant :
 - Rideaux protection caoutchouc
 - Buse carbure de Bore
 - Cyclone avec revêtement anti abrasion




Table tournante
 Diamètre 1220 mm



Table tournante sur rails extérieurs de chargement
 Charge 250 kg (En option : charge > 250 kg)
 Avec ou sans trémie



Dépoussiéreur spécial utilisation extrême
 4 Cartouches