

BUSES À RENVOI D'ANGLE



1 à 3 sorties
au choix

Jet dévié à 45°

Encombrement
réduit

Peu coûteuses

Caractéristiques

- Revêtement extérieur aluminium
- Noyau carbure de tungstène
- Gros filet 50 mm
- Longueur 100 mm
- Jet(s) dévié(s) à 45°

Nombre de sorties	Diamètres
1 sortie	Ø 4,8 mm
	Ø 6,5 mm
	Ø 8 mm
	Ø 9,5 mm
3 sorties	Ø 4,8 mm
	Ø 6,5 mm
	Ø 8 mm
	Ø 9,5 mm

Existe aussi en 2 sorties



Équipements complémentaires



Joint pour buse



Poignée de commande
à distance «confort»



Porte buse
Tous Ø



NOTRE CONSEIL

Idéal pour :

- Zones difficiles d'accès
- Corps creux
- Cornières
- Tous abrasifs angulaires et sphériques :
 - Métalliques (Grenaille)
 - Végétaux (Coque de noix)
 - Plastique (Média Plastico)
 - Minéral (Grenat)
 - Microbille de verre
 - Corindon

Consommation
d'air

1,5 à 15 m³/min
selon Ø de buse
et pression de
travail

materieldesablage.fr

LAMOTTE GMP

☎ 02 35 29 36 04

☎ 02 51 09 63 15

lamotteinfo@lamottegmp.fr