

Buses
Carbure de
Bore



CLEMCO[®]
INTERNATIONAL

BUSES BMS[®] - Venturi



Légères

Haut
rendement

Spéciales
corindon

Résistantes

NOTRE CONSEIL

Idéales pour :

- Abrasifs durs et agressifs :
 - Corindon
 - Grenaille acier
 - Garnet
- Sablage | Grenaillage en cabines à manches et cabines jet libre

CARACTÉRISTIQUES

- Revêtement extérieur de protection en caoutchouc souple
- Noyau en carbure de bore
- Gros filet 50 mm
- Disponibles en plusieurs diamètres et différentes longueurs :

Diamètres	Venturi longues	Ø entrée
Ø 6,5 mm	Long. 145 mm	25 mm
Ø 8 mm	Long. 155 mm	25 mm
Ø 10 mm	Long. 180 mm	32 mm

Autres Ø nous consulter

Ø de buse	Consommation d'air à 6 Bars
6,5 mm	3,1 m ³ /min
8 mm	4,5 m ³ /min
10 mm	6 m ³ /min

ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES



Doseur spécial
corindon
Pneumatique



Porte buse
Tous Ø



Analyseur de
pression



Joint pour buse Ø jusqu'à 6,5 mm



Joint pour buse Ø de 8 à 12,5 mm

www.clemco.fr

LAMOTTE GMP

☎ 02 35 29 36 04

lamotteinfo@lamottegmp.fr

Votre matériel de traitement de surfaces

... Le service en (+)!