

Buses
Carbure de
Bore



CLEMCO
INTERNATIONAL

BUSES TETRABOR® - Venturi longues



Très
résistantes

Spéciales
corindon

Légères

Grand
rendement

NOTRE CONSEIL

Idéal pour :

- Corindon (toutes granulométries)
- Utilisable avec les abrasifs angulaires :
 - Grenaille acier
 - Grenaille inox
- Minerai (Grenat)

Ø de buse	Consommation d'air à 6 Bars
6 mm	3 m ³ /min
8 mm	4,5 m ³ /min
10 mm	6 m ³ /min
12 mm	8 à 9,5 m ³ /min

CARACTÉRISTIQUES

- Revêtement extérieur aluminium
- Noyau en carbure de bore
- Gros filet 50 mm
- Enveloppe protectrice en PVC
- Disponibles en plusieurs diamètres et différentes longueurs :

Diamètres	Diamètres d'entrée	Longueurs
Ø 6 mm	25 mm	130 mm
Ø 8 mm	25 mm	140 mm
Ø 10 mm	25 ou 32 mm	165 mm
Ø 12 mm	32 mm	165 mm
Ø 12 mm	32 mm	220 mm <i>(pour jet extra large)</i>

ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES



Porte buse
Tous Ø



Joint pour buse Ø jusqu'à 6,5 mm



Joint pour buse Ø de 8 à 12,5 mm



Analyseur de
pression
à la buse

www.clemco.fr

LAMOTTE GMP

☎ 02 35 29 36 04

lamotteinfo@lamottegmp.fr

Votre matériel de traitement de surfaces

... Le service en +!