


**CLEMCO**  
INTERNATIONAL

## EDUCT-O-MATIC - Système en circuit fermé


**Léger  
& Compact**
**Recycle  
l'abrasif**
**Sans  
poussière**
**Tête rotative  
multi-positions**

**NOTRE  
CONSEIL**

Idéal pour :

- Grenaillage ou microbillage petites surfaces (retouches ou finitions)
- Petites zones difficiles d'accès (angles, cornières, etc.)
- Abrasifs recyclables (Grenaille, corindon, microbille de verre)
- Gain de temps (installation rapide)

 Consommation  
d'air

 0,9 à 1,7 m<sup>3</sup>/min  
selon pression  
de travail

### Caractéristiques

- Système portable CLEMCO à suction
  - Réservoir d'abrasif
  - Filtration par sac à poussières en coton
  - Gicleur air Ø 3 mm
- Buse carbure de tungstène Ø 9,5 mm
- 6 embouts caoutchouc noir - Pour applications multiples

Dimensions	600 x 300 mm
Poids à vide	4,5 kg
Capacité d'abrasif	env. 2 kg

### Équipements complémentaires


 Tuyau air comprimé  
équipé avec raccords

 Câble  
anti-fouet


Valise de transport


 Casque de  
protection  
Normes CE

**materieldesablage.fr**

LAMOTTE GMP

☎ 02 35 29 36 04

☎ 02 51 09 63 15

lamotteinfo@lamottegmp.fr