


**CLEMCO**  
INTERNATIONAL

## EDUCT-O-MATIC - Système en circuit fermé


**Léger  
& Compact**
**Recycle  
l'abrasif**
**Sans  
poussière**
**Tête rotative  
multi-positions**

### Caractéristiques

- Système portatif CLEMCO à suction
  - Réservoir d'abrasif
  - Filtration par sac à poussières en coton
  - Gicleur air Ø 5 mm
- Buse carbure de tungstène Ø 9,5 mm
- 6 embouts caoutchouc noir - Pour applications multiples

Dimensions	600 x 300 mm
Poids à vide	4,5 kg
Capacité d'abrasif	env. 2 kg

### Équipements complémentaires


 Tuyau air comprimé  
équipé avec raccords

 Câble  
anti-fouet


Valise de transport


 Casque de  
protection  
Normes CE


### NOTRE CONSEIL

Idéal pour :

- Grenailage ou microbillage petites surfaces (retouches ou finitions)
- Petites zones difficiles d'accès (angles, cornières, etc.)
- Abrasifs recyclables (Grenaille, Corindon, Microbille de verre)
- Gain de temps (installation rapide)
- Granulométrie maximum conseillée : 800 µ (selon abrasif)

 Consommation  
d'air

 0,9 à 1,7 m³/min  
selon pression de travail

[materieldesablage.fr](http://materieldesablage.fr)

LAMOTTE GMP

☎ 02 35 29 36 04

☎ 02 51 09 63 15

[lamotteinfo@lamottegmp.fr](mailto:lamotteinfo@lamottegmp.fr)