


 Conçu par...
LAMOTTE
 SOLUTIONS TECHNIQUES

DÉSHUMIDIFICATEUR - Éliminizer


**Élimine l'eau de
l'air
comprimé**
**Évite le
colmatage
de l'abrasif**
**Effet
cyclonique**
**Pour machines
de gommage**

**NOTRE
CONSEIL**

Idéal pour :

- Machines de gommage et microgommage petites capacités
- Éviter les problèmes de colmatage des abrasifs fins
- Traiter l'humidité et l'huile de l'air comprimé (Sauf monoxyde de carbone)
- Filtration finale au plus près des machines
- Buses jusqu'à 8 mm ou 9,5 mm (selon pression de travail)

Caractéristiques

- Déshumidificateur
 - Cartouche filtrante submicronique
 - Raccordement en 1"
- Débit d'air traité maximum = 240 m³/heure
- Taux de filtration = 1 μ
- Indicateur de colmatage
- Purge manuelle
- Cuve en polycarbonate avec grille de protection aluminium

Hauteur	400 mm
Largeur	125 mm

Équipements complémentaires



Aerorefrigerant


 Tuyaux air
comprimé

 Cartouche
de rechange


Minigommeuse



Câble anti-fouet

materieldesablage.fr

LAMOTTE GMP

☎ 02 35 29 36 04

☎ 02 51 09 63 15

lamotteinfo@lamottegmp.fr