



Conçu par...
LAMOTTE
SOLUTIONS TECHNIQUES
à partir de composants CLEMCO

FILTRE À AIR AVEC PRÉFILTRES


**Filtration
optimale**
**Air
opérateur
épuré**
**Filtration de
l'huile et
de l'eau**
**Cartouche
grande
capacité**


NOTRE CONSEIL

Idéal pour :

- Éliminer les vapeurs d'huile et d'eau
- Filtrer les particules jusqu'à 0,01 µm
- Supprimer les goûts et les mauvaises odeurs de l'air comprimé

Ne détecte pas et n'est pas conçu pour arrêter le Monoxyde de Carbone (CO). Pour cela, nous vous conseillons d'utiliser le Détecteur CLEMCO pour monoxyde de Carbone. (Voir équipements complémentaires)

Caractéristiques

- Préfiltres complémentaires
 - Préfiltre huile et particules 1 µ
 - Préfiltre huile 0,01 µ
- Filtre à air CLEMCO - Modèle CPF 20
 - Cartouche filtrante à charbon actif (A remplacer toutes les 300 heures environ)
 - Avec support 4 pieds et poignée
 - Tuyau de liaison pour raccordement à la grenailleuse 2 ml
- Régulateur de pression
- Manomètres indicateurs de colmatage
- Soupape de sécurité 8 bars
- Fixation sur pieds - Utilisable en chantier et en atelier

Équipements complémentaires



Cartouches
de recharge
pour préfiltres



Casque de
sablage
CLEMCO CE



Climatiseur
Refroidisseur



Cartouches
de recharge
pour filtre
(À renouveler
toutes les
300 heures)



Détecteur pour
monoxyde de
carbone (CO)

materieldesablage.fr

LAMOTTE GMP

☎ 02 35 29 36 04

☎ 02 51 09 63 15

lamotteinfo@lamottegmp.fr