



## HOLLOBLAST - Avec cône de déviation



**Pour tubes  
Ø int.  
200 à 700 mm**

**Rendement  
élevé**

**Assemblage  
simple et rapide**

**Bon compromis  
coût /  
maintenance**

### Caractéristiques

- Système de nettoyage intérieur de tubes avec cône de déviation
  - Jet dévié à 360° sur les parois internes
  - Chariot de centrage avec roulettes caoutchouc
  - Jeu de bras de fixation pour les différents diamètres
- Buse carbure de tungstène Ø 16 mm 360°
- Raccord et porte-buse nylon - Gros filet
- Valise de transport
- Notice

### Équipements complémentaires



Grenailleuse 200L  
Doseur pneumatique



Buse 360° longue  
Ø 8 mm  
Pour petits diamètres  
de tubes



Rallonges de tuyauteries  
Longueur 10 m ou 20 m



Casque de sablage



### NOTRE CONSEIL

Idéal pour :

- Tubes Ø 200 à 500 mm (Le diamètre maximum pouvant être traité est de 700 mm)
- Tous abrasifs minéraux et métalliques courants (Ronds ou angulaires)
- Toutes granulométries jusqu'à 1,5 mm

Doit être raccordé à une grenailleuse industrielle équipée d'un doseur d'abrasif pneumatique NF

Alimentation en air sec et déshuilé

Consommation  
d'air

Jusqu'à  
14 m<sup>3</sup>/min  
à 7 bar

[materieldesablage.fr](http://materieldesablage.fr)

LAMOTTE GMP

☎ 02 35 29 36 04

☎ 02 51 09 63 15

[lamotteinfo@lamottegmp.fr](mailto:lamotteinfo@lamottegmp.fr)

**LE SABLAGE EN TOUTE SÉRÉNITÉ**