



HOLLOBLAST JUNIOR



**Pour tubes
Ø int.
20 à 50 mm**

**Cône
déflecteur
Carbure**

**Jet
parapluie
360°**

**S'adapte à
toutes les
longueurs
de tubes**

Caractéristiques

- Appareil pour sablage intérieur de tubes
 - Déflecteur et fourreaux en carbure de tungstène
 - Entretoises interchangeables
 - Colliers de centrage pour tubes de 20 à 50 mm
 - Tube fileté 3/8" - Longueur environ 15 cm
(Option : peut être remplacé par un tube longueur maxi. 1,50 m)
- Notice d'utilisation

Équipements complémentaires



Porte Buse
NHP 1 - Filet fin



Kit pièces
détachées
HolloBlast junior



Tuyau de sablage
Tous Ø



Casque
de sablage
Apollo 600 CE



NOTRE CONSEIL

Idéal pour :

- Tous abrasifs ronds ou angulaires
- Toutes granulométries jusqu'à 600/700 µ

Doit être raccordé à une grenailleuse industrielle équipée d'un doseur d'abrasif pneumatique NF

Alimentation en air sec et déshuilé

Consommation
d'air

env. 2,2 m³/min
selon pression
de travail

materieldesablage.fr

LAMOTTE GMP

☎ 02 35 29 36 04

☎ 02 51 09 63 15

lamotteinfo@lamottegmp.fr