



CLEMCO®
INTERNATIONAL

HOLLOBLAST JUNIOR



Pour tubes
Ø int.
20 à 50 mm

Cône
déflecteur
Carbure

Jet
parapluie
360°

S'adapte à
toutes les
longeurs de tubes

NOTRE CONSEIL

Idéal pour :

- Tous abrasifs ronds ou angulaires
- Toutes granulométries jusqu'à 600/700 µ

Doit être raccordé à une grenailleuse industrielle équipée d'un doseur d'abrasif pneumatique NF

Alimentation en air sec et déshuilé

Consommation
d'air

env. 2,2 m³/min
selon pression
de travail

www.clemco.fr

LAMOTTE GMP


☎ 02 35 29 36 04

lamotteinfo@lamottgmp.fr

CARACTÉRISTIQUES

- Appareil pour sablage intérieur de tubes
 - Déflecteur et fourreaux en carbure de tungstène
 - Entretoises interchangeables
 - Colliers de centrage pour tubes de 20 à 50 mm
 - Tube fileté 3/8" - Longueur environ 15 cm
(Option : peut être remplacé par un tube longueur maxi. 1,50 m)
- Notice d'utilisation

ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES



Porte Buse
NHP 1 - Filet fin



Kit pièces
détachées
HolloBlast junior



Tuyau de sablage
Tous Ø



Casque
de sablage
Apollo 600 CE

Votre matériel de traitement de surfaces
... Le service en +!