


CLEMCO
INTERNATIONAL

HSP 20 - Système en circuit fermé


**Sans
poussière**
**Recycle
l'abrasif**
**Pression
réglable**
**Mobile &
peu
encombrant**

Caractéristiques

- Réservoir sous pression CLEMCO 20 litres automatiques normes CE
 - Pression de service 8 Bars
 - Pression d'épreuve 11,5 Bars
 - Doseur d'abrasif de précision
 - Séparateur d'eau HMM
 - Réglage de pression
 - Câble de retenue anti-fouet
- Soupape de sécurité
- Système d'aspiration 2400W MONO 220V
 - Filtration par cartouche
- Silo de stockage / séparateur - Capacité 25 litres
 - Tamis grosses particules
- Tête de projection réaspiration EDBH50 Ø 50 mm
 - Buse carbure de bore Ø 4,5 mm
- Tuyauterie complète projection / aspiration - Longueur 5 m
 - Pédale et tuyau de commande
- Chariot de transport

Dimensions	Largeur	600 mm
	Longueur	1200 mm
	Hauteur	1600 mm
	Poids	env. 125 kg
	Capacité	20L (réservoir) & 25L (silo)

Équipements complémentaires


 Rallonge de tuyauterie
projection & aspiration

 Vanne d'échappement
Anti-usure

 Tube coudé &
Capteur de sol

 Traitement d'air
Eliminizer

 Casque de
protection
Normes CE


NOTRE CONSEIL

Idéal pour :

- Nettoyage de soudures
- Gravure sur verre
- Microbillage sans poussière
- Grenailage sans poussière
- Décapage peinture
- Abrasifs recyclables (Grenaille, Corindon, Microbille de verre, Médiaplastic)
- Granulométrie maximum conseillée : 800 µ

 Consommation
d'air

 0,5 à 2 m³/min
Maxi
selon pression
de travail

materiel-desablage.fr

LAMOTTE GMP

☎ 02 35 29 36 04

☎ 02 51 09 63 15

lamotteinfo@lamottegmp.fr