



Conçu par ...
LAMOTTE
SOLUTIONS TECHNIQUES
à partir de composants CLEMCO

CLEMCO
INTERNATIONAL

HYDROGOMMEUSE - 20 litres BSP



Voie humide

Légère et
peu
encombrante

Fonctionne
sans
pompe à eau

Tuyauterie
très maniable
et précise

NOTRE CONSEIL

Idéal pour :

- Hydrogommage
- Travail en basse pression
- Rénovation de monuments historiques
- Nettoyage tous supports (métal, bois, pierre, etc.)
- Microbillage
- Décapage de peinture
- Dépolissage de verre
- Décapage de poutres
- Nettoyage de meubles
- Microsablage

Consommation
d'air


1 à 3 m³/min
selon Ø de buse
et pression de
travail

CARACTÉRISTIQUES

- Réservoir sous pression CLEMCO 20 Litres Automatique normes CE
 - Pression de service 10 Bars
 - Pression d'épreuve 14,3 Bars
 - Commande à distance
 - Doseur polyvalent tous abrasifs
 - Séparateur d'eau
 - Câble de retenue anti-fouet
- Soupape de sécurité
- Kit réglage pression pour travail de 0,5 à 10 bars
- Vibreur pour faciliter l'écoulement des produits fins
- Lance de projection 13x27 mm - Long. 10 m - Prête à l'emploi !
 - Tuyau alimentation eau
 - Avec poignée de commande de sécurité RLX III
- Buse de brumisation - Ø 6,5 ou 8 mm au choix - Filet fin
- Traitement d'air débit 240 m³/h
- Certificats de conformité

Ø cuve	260 mm
Hauteur	805 mm
Poids	env. 76 kg

ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES



Buse voie sèche
Tous Ø



Tamis



Rallonges de tuyauteries
Longueur 10 m ou 20 m



Couvercle



Pensez à votre
protection !

www.clemco.fr

LAMOTTE GMP

☎ 02 35 29 36 04

lamotteinfo@lamottgmp.fr

Votre matériel de traitement de surfaces

... Le service en plus !