


 Conçu par...
LAMOTTE SOLUTIONS TECHNIQUES
 à partir de composants CLEMCO

CLEMCO
INTERNATIONAL

HYDROGOMMEUSE - 20 litres BSP


Voie humide
**Légère et
peu
encombrante**
**Fonctionne
sans
pompe à eau**
**Tuyauterie
très maniable
et précise**

Caractéristiques

- Réservoir sous pression CLEMCO 20 Litres Automatique normes CE
 - Pression de service 10 Bars
 - Pression d'épreuve 14,3 Bars
 - Commande à distance
 - Doseur polyvalent tous abrasifs
 - Séparateur d'eau
 - Câble de retenue anti-fouet
- Soupape de sécurité
- Kit réglage pression pour travail de 0,5 à 10 bars
- Vibreur pour faciliter l'écoulement des produits fins
- Lance de projection 13x27 mm - Long. 10 m - Prête à l'emploi !
 - Tuyau alimentation eau
 - Avec poignée de commande de sécurité RLX III
- Buse de brumisation - Ø 6,5 ou 8 mm au choix - Filet fin
- Traitement d'air débit 240 m³/h
- Certificats de conformité

Ø cuve	260 mm
Hauteur	805 mm
Poids	< 50 kg



NOTRE CONSEIL

Idéal pour :

- Hydrogommage
- Travail en basse pression
- Rénovation de monuments historiques
- Nettoyage tous supports (métal, bois, pierre, etc.)
- Microbillage
- Décapage de peinture
- Dépolissage de verre
- Décapage de poutres
- Nettoyage de meubles
- Microsablage

 Consommation
d'air

 1 à 3 m³/min
selon Ø de buse
et pression de
travail

materieldesablage.fr

LAMOTTE GMP

☎ 02 35 29 36 04

☎ 02 51 09 63 15

lamotteinfo@lamottegmp.fr

Équipements complémentaires


 Buse voie sèche
Tous Ø


Tamis


 Rallonges de tuyauteries
Longueur 10 m ou 20 m


Couvercle


 Pensez à votre
protection !

LE SABLAGE EN TOUTE SÉRÉNITÉ