



Conçu par...  
**LAMOTTE** **CE**  
SOLUTIONS TECHNIQUES  
*à partir de composants CLEMCO*

**CLEMCO**<sup>®</sup>  
INTERNATIONAL

## HYDROGOMMEUSE LA 20 FULL HYDRO



**Voie humide**

**Légère et  
peu  
encombrante**

**Fonctionne  
sans  
pompe à eau**

**Tuyauterie  
très maniable  
et précise**



### NOTRE CONSEIL

Idéal pour :

- Hydrogommage
- Travail en basse pression
- Rénovation de monuments historiques
- Nettoyage tous supports (métal, bois, pierre, etc.)
- Microbillage
- Décapage de peinture
- Dépolissage de verre
- Décapage de poutres
- Nettoyage de meubles
- Microsablage

Consommation  
d'air

1 à 3 m<sup>3</sup>/min  
selon Ø de buse  
et pression de  
travail

### Caractéristiques

- Réservoir sous pression CLEMCO 20 Litres Automatique normes CE
  - Pression de service 10 Bars
  - Pression d'épreuve 14,3 Bars
  - Commande à distance
  - Doseur d'abrasif de précision MP 1/2" ou SA 1/2"
  - Séparateur d'eau
  - Câble de retenue anti-fouet
- Soupape de sécurité
- Réglage pression pour travail de 0,8 à 10 bars
- Vibreur pour faciliter l'écoulement des produits fins
- Lance de projection 13x27 mm - Long. 10 m - Prête à l'emploi !
  - Tuyau alimentation eau
  - Avec poignée de commande de sécurité RLX III
- Buse de brumisation - Ø 6,5 ou 8 mm au choix - Filet fin
- Traitement d'air Elimizer - Débit 240 m<sup>3</sup>/h
- Couvercle
- Certificats de conformité

Ø cuve	260 mm
Hauteur	805 mm
Poids	< 50 kg

### Équipements complémentaires



Buse voie sèche  
Tous Ø



Rallonges de tuyauteries  
Longueur 10 m ou 20 m



Tamis



Pensez à votre  
protection !

**materieldesablage.fr**

LAMOTTE GMP

☎ 02 35 29 36 04

☎ 02 51 09 63 15

lamotteinfo@lamottegmp.fr