


 Conçu par...
LAMOTTE
 SOLUTIONS TECHNIQUES
 à partir de composants CLEMCO

CLEMCO
 INTERNATIONAL

HYDROGOMMEUSE LA 60 POLYG


**Voie sèche
Voie humide**
**Polyvalente
multi-supports**
**Autonomie
importante**
**Fonctionne
sans pompe
à eau**

Caractéristiques

- Réservoir CLEMCO 60 litres automatique normes CE
 - Pression de service 12 Bars
 - Pression d'épreuve 17,16 Bars
 - Commande à distance RMS 2000
 - Doseur pneumatique précis intérieur carbure
 - Séparateur d'eau HMS grand débit
- Soupape de sécurité
- Réglage pression de projection - Pour travail de 0,8 à 10 bars
- Vibreur pneumatique - Pour faciliter l'écoulement des produits fins
- Lance de projection souple 19x33 mm - Long. 10 m - Prête à l'emploi !
 - Avec poignée RLX III ACS double fonction : rinçage / soufflage
- Tuyau de commande air et eau - Long. 10 m
- Buse Wetblast de brumisation jet large Ø 6,5 mm - Pour grand rendement
- Tamis et couvercle
- Certificats de conformité

Équipements complémentaires


 Buses voie sèche
Ø 4,5 à 12,7 mm

 Buses voie sèche
double venturi
Ø 6,5 à 12,5 mm

 Rallonges tuyauteries
Longueur 10 m ou 20 m

 Poignée de
commande
confort

 Pensez à votre
protection !

**NOTRE
CONSEIL**

Idéal pour :

- Travail en basse pression
- Rénovation de monuments historiques
- Nettoyage de façades et de pierres
- Effacement de graffitis
- Décapage de peinture sur bois et supports fragiles
- Nettoyage tous supports (métal, bois, pierre, etc.)

 Consommation
d'air

 2 à 10 m³/min
selon Ø de buse
et pression de
travail

materieldesablage.fr

LAMOTTE GMP

☎ 02 35 29 36 04

☎ 02 51 09 63 15

lamotteinfo@lamottegmp.fr