



Conçu par...  
**LAMOTTE**  
SOLUTIONS TECHNIQUES  
*à partir de composants CLEMCO*

**CLEMCO**  
INTERNATIONAL

## HYDROGOMMEUSE LA 40 SOFT



**Voie sèche  
et voie humide**

**Traitement d'air  
incorporé**

**Spéciale  
produits très fins  
(Fond conique 60°)**

**Compatible tous  
abrasifs**

### Caractéristiques

- Réservoir fond conique 60° CLEMCO 40 litres automatique normes CE
  - Pression de service 12 Bars
  - Pression d'épreuve 17,16 Bars
  - Commande à distance RMS 1500 + 500
  - Doseur pneumatique précis
  - Séparateur d'eau HMS
- Soupape de sécurité
- Kit réglage pression de projection - Pour travail de 0,5 à 10 bars
- Vibreur pneumatique - Pour faciliter l'écoulement des produits fins
- Lance de projection souple 25x39 mm - Long. 20 m - Prête à l'emploi !
  - Avec poignée double fonction : rinçage / soufflage
- Tuyau de commande à distance - Long. 20 m
- Buse Wetblast de brumisation jet large Ø au choix - Pour grand rendement
- Traitement d'air (réfrigérant à eau) - Pour air comprimé sec
- Tamis et couvercle
- Certificats de conformité

### Équipements complémentaires



Buses voie sèche  
Ø 4,5 à 12,7 mm



Buses voie sèche  
double venturi  
Ø 6,5 à 12,5 mm



Rallonges tuyauteries  
Longueur 10 m ou 20 m



Poignée de  
commande  
confort



Pensez à votre  
protection !



### NOTRE CONSEIL

Idéal pour :

- Travail en basse pression
- Rénovation de monuments historiques
- Nettoyage de façades et de pierres
- Effacement de graffitis
- Décapage de peinture sur bois et supports fragiles
- Nettoyage tous supports (métal, bois, pierre, etc.)

Consommation  
d'air

2 à 10 m<sup>3</sup>/min  
selon Ø de buse  
et pression de  
travail

**materieldesablage.fr**

LAMOTTE GMP

☎ 02 35 29 36 04

☎ 02 51 09 63 15

lamotteinfo@lamottegmp.fr