



CLEMCO
INTERNATIONAL

KIT CAB SUCCION CLEMCO



**Idéal petites
pièces**

**Faible
consommation
d'air**

**Chargement
facile**

Circuit fermé



**NOTRE
CONSEIL**

Idéal pour :

- Ateliers de maintenance
- Utilisation ponctuelle et travaux occasionnels
- Nettoyage, ébavurage de petites pièces
- Tous supports (acier, inox, aluminium)
- Microbille de verre, corindon

Pression	Consommation d'air avec buse Ø 6 mm
3 bars	0,4 m³/min
5,5 bars	0,6 m³/min
7 bars	0,75 m³/min

Prévoir alimentation en air sec et déshuilé

materieldesablage.fr

LAMOTTE GMP

☎ 02 35 29 36 04

☎ 02 51 09 63 15

lamotteinfo@lamottegmp.fr

Caractéristiques

- Cabine à manches en dépression conforme CE
 - Puissance électrique 0,55 kW - 50 Hz - MONO 220V ou TRI 380V
 - Caillebotis charge maxi 25 kg
 - Structure acier épaisseur 1,5 mm

	Largeur	Hauteur	Profondeur
Dimensions utiles intérieures	890 mm	760 mm	750 mm
Ouverture de porte	775 mm	300 mm	

- Grande fenêtre de visualisation - verre sécurit - dimensions 495 x 318 mm
 - Protection par feuillets pelables
- Eclairage extérieur cabine - Protégé des projections
- Porte de chargement frontale
 - Sécurité de porte pneumatique
- Passage de bras avec caoutchouc en étoile - Chargement facile des petites pièces
- Pistolet de sablage BNP - Ergonomique
- Buse carbure de Bore Ø 6 mm
- Pression de projection réglable de 1 à 7 bars
- Débit d'abrasif réglable
- Dépoussiéreur à cartouche à décolmatage manuel
 - 1 cartouche filtrante surface 7 m²
- Seau à poussières - Facile à vider - Environ 5 litres
- Interrupteurs de commandes pour dépoussiérage et éclairage
- Pédale de commande - avec capot de protection

LE SABLAGE EN TOUTE SÉRÉNITÉ