

Cabine à manches
suction



CLEMCO
INTERNATIONAL

KIT CAB SUCCION CLEMCO



Idéal petites pièces

Faible consommation d'air

Chargement facile

Circuit fermé

NOTRE CONSEIL

Idéal pour :

- Ateliers de maintenance
- Utilisation ponctuelle et travaux occasionnels
- Nettoyage, ébavurage de petites pièces
- Tous supports (*acier, inox, aluminium*)
- Microbille de verre, corindon

Pression	Consommation d'air avec buse Ø 6 mm
3 bars	0,4 m ³ /min
5,5 bars	0,6 m ³ /min
7 bars	0,75 m ³ /min

Prévoir alimentation en air sec et déshuilé

www.clemco.fr

LAMOTTE GMP

☎ 02 35 29 36 04

lamotteinfo@lamottegmp.fr

CARACTÉRISTIQUES

- Cabine à manches en dépression conforme CE
 - Puissance électrique 0,55 kW - 50 Hz - MONO 220V ou TRI 380V
 - Caillebotis charge maxi 25 kg
 - Structure acier épaisseur 1,5 mm

	Largeur	Hauteur	Profondeur
Dimensions utiles intérieures	890 mm	760 mm	750 mm
Ouverture de porte	775 mm	300 mm	

- Grande fenêtre de visualisation - verre sécurité - dimensions 495 x 318 mm
 - Protection par feuillets pelables
- Eclairage extérieur cabine - *Protégé des projections*
- Porte de chargement frontale
 - Sécurité de porte pneumatique
- Passage de bras avec caoutchouc en étoile - *Chargement facile des petites pièces*
- Pistolet de sablage BNP - *Ergonomique*
- Buse carbure de Bore Ø 6 mm
- Pression de projection réglable de 1 à 7 bars
- Débit d'abrasif réglable
- Dépoussiéreur à cartouche à décolmatage manuel
 - 1 cartouche filtrante surface 7 m²
- Seau à poussières - *Facile à vider - Environ 5 litres*
- Interrupteurs de commandes pour dépoussiérage et éclairage
- Pédale de commande - *avec capot de protection*

Votre matériel de traitement de surfaces
... Le service en +!