



LAMPE DE SABLAGE - 12 ou 24 V



**Facile
à installer**

Étanche

**Lentille
interchangeable**

**Basse
tension**



**NOTRE
CONSEIL**

Idéal pour :

- Éclairer la zone de travail
- Travail sur chantier ou en cabine
- Grenailage dans des capacités et des zones sombres

Raccordement électrique à effectuer par un électricien

Caractéristiques

- Lampe de sablage en caoutchouc souple prête à raccorder
 - Ampoule halogène 12 ou 24 V (Selon tension disponible sur place)
 - Câble électrique : longueur environ 4 à 5 m (sans prise)
 - Lentille plastique 65 mm - 2 mm épaisseur
 - Collier de fixation - Plage de serrage : 50 à 70 mm
- Puissance de l'éclairage 20 W
- Indice de protection IP 50 (protection contre la poussière) selon DIN EN 60529

Diamètre de lampe	env. 70 mm
Longueur	200 mm
Poids	500 g

Équipements complémentaires



Lentille verre
Ø 65 mm - épaisseur 2 mm



Ampoule 12 ou 24 V
20 W



Lentille plastique
Ø 65 mm - épaisseur 2 mm



Poignée de commande
à distance « confort »

materieldesablage.fr

LAMOTTE GMP

☎ 02 35 29 36 04

☎ 02 51 09 63 15

lamotteinfo@lamottegmp.fr