



Conçu par ...
LAMOTTE
SOLUTIONS TECHNIQUES
à partir de composants CLEMCO



CLEMCO
INTERNATIONAL

MINIGOMMEUSE - 20 litres multisupports



Voie sèche

Légère et
peu
encombrante

Faible
consommation
d'air

Tuyauterie
très maniable
et précise

NOTRE CONSEIL

Idéal pour :

- Travail en basse pression
- Rénovation de monuments historiques
- Nettoyage tous supports (métal, bois, pierre, etc.)
- Microbillage
- Décapage de peinture
- Dépolissage de verre
- Décapage de poutres
- Nettoyage de meubles
- Microsablage

Consommation d'air	1 à 3 m ³ /min selon Ø de buse et pression de travail
--------------------	--

CARACTÉRISTIQUES

- Réservoir sous pression CLEMCO 20 Litres Automatique normes CE
 - Pression de service 10 Bars
 - Pression d'épreuve 14,3 Bars
 - Commande à distance
 - Doseur polyvalent tous abrasifs
 - Séparateur d'eau
 - Câble de retenue anti-fouet
- Soupape de sécurité
- Kit réglage pression pour travail de 0,5 à 10 bars
- Vibreur pour faciliter l'écoulement des produits fins
- Lance de projection 13x27 mm - Long. 10 m - Prête à l'emploi !
 - Avec poignée de commande de sécurité RLX III
- Buse carbure de Bore - Ø au choix - Filet fin
- Traitement d'air débit 240 m³/h
- Certificats de conformité

Ø cuve	260 mm
Hauteur	805 mm
Poids	env. 76 kg

ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES



Voie humide



Rallonges de tuyauteries
Longueur 10 m ou 20 m



Tamis



Pensez à votre
protection !

www.clemco.fr

LAMOTTE GMP

☎ 02 35 29 36 04

lamotteinfo@lamottgmp.fr

Votre matériel de traitement de surfaces

... Le service en plus !