


*Doseur d'abrasif  
manuel*

 Conçu par...  
**LAMOTTE** **CE**  
 SOLUTIONS TECHNIQUES  
 à partir de composants CLEMCO

**CLEMCO**  
INTERNATIONAL

# PACK GRENAILLEUSE 200L + EPI + LANCE


**Spécial  
grenaille**
**Grand  
rendement**
**Doseur  
à manchon  
caoutchouc**
**Prêt  
à l'emploi !**

## Caractéristiques

- Réservoir sous pression CLEMCO 200 litres automatique normes CE
  - Pression de service 12 Bars
  - Pression d'épreuve 17,16 Bars
  - Commande à distance RMS 2000 avec silencieux
  - Doseur d'abrasif manuel PVR à manchon caoutchouc et Té de mélange fonte anti-usure
  - Séparateur d'eau HMS
  - Câble de retenue anti-fouet
- Soupape de sécurité
- Lance de projection 32x48 mm - Long. 10 ou 20 m (au choix) - Prête à l'emploi !
  - Poignée de commande de sécurité RLX III sans fuite d'air
  - Tuyau de sablage 32x48 mm avec raccord et porte-buse montés
  - Tuyau double de commande à distance
- Buse carbure de tungstène revêtue caoutchouc - Ø 8 mm - Gros filet
- Couvercle
- Casque de sablage CLEMCO - Apollo 100 CE
  - Tuyau air comprimé pour casque, avec raccords certifiés CE
- Certificats de conformité

Ø cuve	610 mm
Hauteur	1450 mm
Poids	env.210 kg

## Équipements complémentaires



Tamis


 Poignée de commande  
confort

 Réglage de pression  
Pour travaux fins et  
délicats

 Rallonges tuyauteries  
Longueur 10 m ou 20 m

**NOTRE  
CONSEIL**

Idéal pour :

- Grenailles métalliques (acier, inox, fonte)
- Grenailage industriel
- Utilisation intensive
- Préparation de surfaces
- Décapage de peinture
- Travailler sur tôles fines (Avec option « Réglage de pression »)

 Consommation  
d'air

 2 à 8 m<sup>3</sup>/min  
selon Ø de buse  
et pression de  
travail

**materieldesablage.fr**

LAMOTTE GMP

☎ 02 35 29 36 04

☎ 02 51 09 63 15

lamotteinfo@lamottegmp.fr