

Doseur d'abrasif
pneumatique

 Conçu par...
LAMOTTE
SOLUTIONS TECHNIQUES
à partir de composants CLEMCO

CLEMCO
INTERNATIONAL

PACK GRENAILLEUSE 200L T + EPI + LANCE

+	Économie d'abrasif de 30%	Doseur pneumatique carbure	Spécial grenaille	Haut rendement
----------	--	---	------------------------------	---------------------------



Idéal pour :

- Éviter les coups d'abrasif à chaque redémarrage («Coups de bélier»)
- Réduire la consommation d'abrasif
- Tuyauteries de projection grandes longueurs
- Utilisation intensive
- Grenailage industriel
- Préparation de surfaces
- Décapage de peinture
- Travailler sur tôles fines (Avec option « Régler de pression »)

 Consommation
d'air

 À partir de
4,5 m³/min selon
Ø de buse et
pression de
travail

Caractéristiques

- Réservoir sous pression CLEMCO 200 litres automatique normes CE

Ø cuve	610 mm
Hauteur	1450 mm
Poids	env.210 kg

 - Pression de service 12 Bars
 - Pression d'épreuve 17,16 Bars
 - Commande à distance RMS 2000
 - Séparateur d'eau HMS
 - Doseur d'abrasif pneumatique T - Intérieur carbure (Piston + chemise)
 - Câble de retenue anti-fouet
- Soupape de sécurité
- Lance de projection 32x48 mm - Long. 10 ou 20 m (au choix) - Prête à l'emploi !
 - Poignée de commande de sécurité RLX III sans fuite d'air
 - Tuyau de sablage 32x48 mm avec raccord et porte-buse montés
 - Tuyau double de commande à distance
- Buse carbure de tungstène revêtue caoutchouc - Ø 8 mm - Gros filet
- Couvercle
- Casque de sablage CLEMCO - Apollo 100 CE
 - Tuyau air comprimé pour casque, avec raccords certifiés CE
- Certificats de conformité

Équipements complémentaires



Tamis


 Buse
double
venturi

 Poignée de commande
confort

 Régler de pression
Pour travaux fins et
délicats

 Rallonges tuyauteries
Longueur 10 m ou 20 m

materieldesablage.fr

LAMOTTE GMP

☎ 02 35 29 36 04

☎ 02 51 09 63 15

lamotteinfo@lamottegmp.fr