


 Conçu par...  
**LAMOTTE**  
 SOLUTIONS TECHNIQUES  
 à partir de composants CLEMCO

**CLEMCO**  
 INTERNATIONAL

## PACK SABLEUSE 100 L + EPI + LANCE


**Pratique  
pour chantiers  
et ateliers**
**Polyvalent tous  
abrasifs**
**Performant et  
efficace**
**Prêt à l'emploi !**

**NOTRE  
CONSEIL**

Idéal pour :

- Sablage / Grenailage
- Nettoyage tous supports (métal, pierre, bois, poutres, etc.)
- Décapage de peinture
- Préparation de surfaces
- Microsablage (Avec option « Réglage de pression »)
- Préparation de supports avant peinture

 Consommation  
d'air

 2 à 6 m<sup>3</sup>/min  
selon Ø de buse  
et pression de  
travail

### Caractéristiques

- Réservoir sous pression CLEMCO 100 litres automatique normes CE
  - Pression de service 12 Bars
  - Pression d'épreuve 17,16 Bars
  - Commande à distance RMS 2000
  - Doseur d'abrasif polyvalent FSV, QUANTUM ou T (au choix)
  - Séparateur d'eau HMS
  - Câble de retenue anti-fouet
- Soupape de sécurité
- Lance de projection 25x39 mm - Long. 10 ou 20 m (au choix) - Prête à l'emploi !
  - Poignée de commande de sécurité RLX III sans fuite d'air
  - Tuyau de sablage 25x39 mm avec raccord et porte-buse montés
  - Tuyau double de commande à distance
- Buse carbure de tungstène revêtue caoutchouc - Ø 8 mm - Gros filet
- Couvercle
- Casque de sablage Apollo 100 CE
  - Tuyau air comprimé pour casque, avec raccords certifiés CE
- Certificats de conformité

Ø cuve	506 mm
Hauteur	1140 mm
Poids	env.140 kg

### Équipements complémentaires



Tamis


 Poignée de commande  
confort

 Réglage de pression  
Pour travaux fins et  
délicats

 Rallonges tuyauteries  
Longueur 10 m ou 20 m

**materieldesablage.fr**

LAMOTTE GMP

☎ 02 35 29 36 04

☎ 02 51 09 63 15

lamotteinfo@lamottegmp.fr