


 Conçu par...
LAMOTTE  **CE**
SOLUTIONS TECHNIQUES
à partir de composants CLEMCO
CLEMCO[®]
INTERNATIONAL

PACK SABLEUSE 20L + LANCE 10 M


Performant et efficace
Polyvalent tous abrasifs
Léger et peu encombrant
Prêt à l'emploi !

Caractéristiques

- Réservoir sous pression CLEMCO 20 litres automatique normes CE
 - Pression de service 10 Bars
 - Pression d'épreuve 14,3 Bars
 - Commande à distance RMM 50
 - Doseur d'abrasif MP 1/2" ou SA 1/2" (au choix)
 - Séparateur d'eau HMM
 - Câble de retenue anti-fouet
- Soupape de sécurité
- Lance de projection 13x27 mm - Long. 10 m - Prête à l'emploi !
 - Poignée de commande de sécurité RLX III sans fuite d'air
 - Tuyau de sablage 13x27 mm avec raccord et porte-buse montés
 - Tuyau double de commande à distance
- Buse carbure de bore - Ø au choix - Filet fin
- Couvercle
- Certificats de conformité

Ø cuve	260 mm
Hauteur	805 mm
Poids	env. 70 kg

Équipements complémentaires



Poignée de commande confort


 Réglage de pression
Pour travaux fins et délicats


Tamis


 Rallonges tuyauteries
Longueur 10 m ou 20 m


Pensez à votre protection !


**NOTRE
CONSEIL**

Idéal pour :

- Décapage de peinture
- Sablage / Grenailage
- Nettoyage tous supports (métal, pierre, bois)
- Dépolissage de verre
- Décapage de poutres
- Microbillage (Avec option « Réglage de pression »)
- Microsablage

Consommation d'air

 1 à 3 m³/min
selon Ø de buse
et pression de travail

materieldesablage.fr

LAMOTTE GMP

☎ 02 35 29 36 04

☎ 02 51 09 63 15

lamotteinfo@lamottegmp.fr