


 Conçu par...
LAMOTTE
SOLUTIONS TECHNIQUES
à partir de composants CLEMCO

CLEMCO
INTERNATIONAL

PACK SABLEUSE 200L + EPI + LANCE


Autonomie importante
(Cuve grande capacité)

Robuste et performant
Polyvalent tous abrasifs
Complet et Prêt à l'emploi !

**NOTRE
CONSEIL**

Idéal pour :

- Utilisation intensive
- Sablage / Grenailage industriel
- Préparation de surfaces
- Décapage de peinture
- Nettoyage tous supports (métal, pierre, bois, poutres, etc.)
- Nettoyages délicats (Avec option « Réglage de pression »)

 Consommation
d'air

 2 à 8 m³/min
selon Ø de buse
et pression de
travail

Caractéristiques

- Réservoir sous pression CLEMCO 200 litres automatique normes CE
 - Pression de service 12 Bars
 - Pression d'épreuve 17,16 Bars
 - Commande à distance RMS 2000
 - Doseur d'abrasif polyvalent FSV à disque Inox
 - Séparateur d'eau HMS
 - Câble de retenue anti-fouet
- Soupape de sécurité
- Lance de projection 32x48 mm - Long. 10 ou 20 m (au choix) - Prête à l'emploi !
 - Poignée de commande de sécurité RLX III sans fuite d'air
 - Tuyau de sablage 32x48 mm avec raccord et porte-buse montés
 - Tuyau double de commande à distance
- Buse carbure de tungstène revêtue caoutchouc - Ø 8 mm - Gros filet
- Couvercle
- Casque de sablage CLEMCO - Apollo 100 CE
 - Tuyau air comprimé pour casque, avec raccords certifiés CE
- Certificats de conformité

Ø cuve	610 mm
Hauteur	1450 mm
Poids	env.210 kg

Équipements complémentaires



Tamis


 Réglage de pression
Pour travaux fins et
délicats

 Poignée de commande
confort

 Rallonges tuyauteries
Longueur 10 m ou 20 m

materieldesablage.fr

LAMOTTE GMP

☎ 02 35 29 36 04

☎ 02 51 09 63 15

lamotteinfo@lamottegmp.fr