


 Doseur d'abrasif
manuel

 Conçu par...
LAMOTTE
 SOLUTIONS TECHNIQUES
 à partir de composants CLEMCO

CLEMCO
 INTERNATIONAL

PACK SABLEUSE 200L + EPI + LANCE


**Spécial
chantiers**
**Grande
autonomie**
**Doseur précis
& robuste**
**Idéal
produits fins**

Caractéristiques

- Réservoir sous pression CLEMCO 200 litres automatique normes CE
 - Pression de service 12 Bars
 - Pression d'épreuve 17,16 Bars
 - Commande à distance RMS 2000
 - Séparateur d'eau HMS
 - Doseur d'abrasif manuel QUANTUM palette carbure avec raccords engommés
 - Câble de retenue anti-fouet
- Soupape de sécurité
- Lance de projection 32x48 mm - Long. 10 ou 20 m (au choix) - Prête à l'emploi !
 - Poignée de commande de sécurité RLX III sans fuite d'air
 - Tuyau de sablage 32x48 mm avec raccord et porte-buse montés
 - Tuyau double de commande à distance
- Buse carbure de tungstène revêtue caoutchouc - Ø 8 mm - Gros filet
- Couvercle
- Casque de sablage CLEMCO - Apollo 100 CE
 - Tuyau air comprimé pour casque, avec raccords certifiés CE
- Certificats de conformité

Ø cuve	610 mm
Hauteur	1450 mm
Poids	env. 210 kg

Idéal pour :

- Sablage | Grenailage
- Aérogommage Multi supports
- Chantiers (Abrasifs perdus)
- Atelier (Abrasifs recyclables)
- Tous abrasifs
angulaires et sphériques :
 - Scories / silicate
 - Corindon
 - Microbille de verre
 - Grenaille acier

 Consommation
d'air

 2 à 8 m³/min
selon Ø de buse
et pression de
travail

materieldesablage.fr

LAMOTTE GMP

☎ 02 35 29 36 04

☎ 02 51 09 63 15

lamotteinfo@lamottegmp.fr

Équipements complémentaires



Tamis


 Buse
double
venturi

 Poignée de commande
confort

 Réglage de pression
Pour travaux fins et
délicats

 Rallonges tuyauteries
Longueur 10 m ou 20 m

LE SABLAGE EN TOUTE SÉRÉNITÉ