



Conçu par...
LAMOTTE  **CE**
SOLUTIONS TECHNIQUES
à partir de composants CLEMCO

CLEMCO
INTERNATIONAL

PACK SABLEUSE 40 L + LANCE 10 M



**Bon compromis
entre
20L et 60L**

**Performant et
efficace**

**Polyvalent tous
abrasifs**

Prêt à l'emploi !

Caractéristiques

- Réservoir sous pression CLEMCO 40 litres automatique normes CE
 - Pression de service 12 Bars
 - Pression d'épreuve 17,2 Bars
 - Commande à distance RMM 50
 - Doseur d'abrasif MP 1/2" ou SA 1/2" ou T 1 1/4" (au choix)
 - Séparateur d'eau HMM
 - Câble de retenue anti-fouet
- Soupape de sécurité
- Lance de projection 13x27 mm - Long. 10 m - Prête à l'emploi !
 - Poignée de commande de sécurité RLX III sans fuite d'air
 - Tuyau de sablage 13x27 mm avec raccord et porte-buse montés
 - Tuyau double de commande à distance
- Buse carbure de bore - Ø au choix - Filet fin
- Couvercle
- Certificats de conformité

Ø cuve	410 mm
Hauteur	765 mm
Poids	env. 72 kg

Équipements complémentaires



Poignée de
commande
confort



Réglage de pression
Pour travaux fins et
délicats



Tamis



Rallonges tuyauteries
Longueur 10 m ou 20 m



Pensez
à votre
protection !



NOTRE CONSEIL

Idéal pour :

- Décapage de peinture
- Sablage / Grenailage
- Nettoyage tous supports (métal, pierre, bois)
- Dépolissage de verre
- Décapage de poutres
- Microbillage (Avec option « Réglage pression »)
- Microsablage

Consommation
d'air

1 à 3 m³/min
selon Ø de buse
et pression de
travail

materieldesablage.fr

LAMOTTE GMP

☎ 02 35 29 36 04

☎ 02 51 09 63 15

lamotteinfo@lamottegmp.fr

LE SABLAGE EN TOUTE SÉRÉNITÉ