



**NOTRE  
CONSEIL**

Idéal pour :

- Sablage / Grenailage
- Nettoyage tous supports (métal, pierre, bois, etc.)
- Décapage de peinture
- Décapage de poutres
- Microsablage de supports fragiles (Avec option « Réglage de pression »)
- Préparation de supports avant peinture

Consommation  
d'air

2 à 6 m<sup>3</sup>/min  
selon Ø de buse  
et pression de  
travail

**materieldesablage.fr**

LAMOTTE GMP

☎ 02 35 29 36 04

☎ 02 51 09 63 15

lamotteinfo@lamottegmp.fr

**FICHE  
PRODUIT**

Sableuses  
Grenailleuses  
Microbilleuses

**SPÉCIAL  
LOCATION**



Conçu par...

**LAMOTTE**  
SOLUTIONS TECHNIQUES

à partir de composants CLEMCO



**PACK SABLEUSE 60 L + EPI + LANCE**



**Ultra  
mobile  
pour chantiers**

**Performant et  
efficace**

**Polyvalent tous  
abrasifs**

**Prêt à l'emploi !**

*Caractéristiques*

- Réservoir sous pression CLEMCO 60 litres automatique normes CE
  - Pression de service 12 Bars
  - Pression d'épreuve 17,16 Bars
  - Commande à distance RMS 2000
  - Doseur d'abrasif polyvalent FSV ou QUANTUM (au choix)
  - Séparateur d'eau HMS
  - Câble de retenue anti-fouet
- Soupape de sécurité
- Lance de projection 25x39 mm - Long. 10 ou 20 m (au choix) - Prête à l'emploi !
  - Poignée de commande de sécurité RLX III sans fuite d'air
  - Tuyau de sablage 25x39 mm avec raccord et porte-buse montés
  - Tuyau double de commande à distance
- Buse carbure de tungstène revêtue caoutchouc - Ø 6,5 mm - Gros filet
- Couvercle
- Casque de sablage Apollo 100 CE
  - Avec tuyau air pour casque certifié CE
- Certificats de conformité

Ø cuve	408 mm
Hauteur	1130 mm
Poids	env. 93 kg

*Équipements complémentaires*



Tamis



Réglage de pression  
Pour travaux fins et  
délicats



Poignée de commande  
confort



Rallonges tuyauteries  
Longueur 10 m ou 20 m

**LE SABLAGE EN TOUTE SÉRÉNITÉ**