



Conçu par...  
**LAMOTTE**  
SOLUTIONS TECHNIQUES  
à partir de composants CLEMCO



**CLEMCO**  
INTERNATIONAL

## POLYGOMMEUSE - Capacité 60 / 100 litres



**Voie sèche  
Voie humide**

**Polyvalente  
multi-supports**

**Autonomie  
importante**

**Fonctionne  
sans pompe  
à eau**

### Caractéristiques

- Réservoir CLEMCO 60 ou 100 litres automatique normes CE
  - Pression de service 12 Bars
  - Pression d'épreuve 17,16 Bars
  - Commande à distance en deux parties
  - Doseur pneumatique précis intérieur carbure
  - Séparateur d'eau HMS
- Soupape de sécurité
- Kit réglage pression de projection - Pour travail de 0,5 à 12 bars
- Vibreur pneumatique - Pour faciliter l'écoulement des produits fins
- Lance de projection souple 19x33 mm - Long. 10 m - Prête à l'emploi !
  - Avec poignée RLX III ACS double fonction : rinçage / soufflage
- Tuyau de commande air et eau - Long. 10 m
- Buse Wetblast de brumisation jet large Ø 6,5 mm - Pour grand rendement
- Tamis et couvercle
- Certificats de conformité

### Équipements complémentaires



Buses voie sèche  
Ø 4,5 à 12,7 mm

Buses voie sèche  
double venturi  
Ø 6,5 à 12,5 mm

Rallonges tuyauteries  
Longueur 10 m ou 20 m

Poignée de  
commande  
confort

Pensez à votre  
protection !



**NOTRE  
CONSEIL**

Idéal pour :

- Travail en basse pression
- Rénovation de monuments historiques
- Nettoyage de façades et de pierres
- Effacement de graffitis
- Décapage de peinture sur bois et supports fragiles
- Nettoyage tous supports (métal, bois, pierre, etc.)

Consommation  
d'air

2 à 10 m<sup>3</sup>/min  
selon Ø de buse  
et pression de  
travail

**materieldesablage.fr**

LAMOTTE GMP

☎ 02 35 29 36 04

☎ 02 51 09 63 15

lamotteinfo@lamottegmp.fr