



SOFT - Capacité 40 litres



Voie sèche
et voie humide

Traitement d'air
incorporé

Spéciale
produits très fins
(Fond conique 60°)

Compatible tous
abrasifs

NOTRE CONSEIL

Idéal pour :

- Travail en **basse pression**
- Rénovation de monuments historiques
- Nettoyage de façades et de pierres
- Effacement de graffitis
- Décapage de peinture sur bois et supports fragiles
- Nettoyage tous supports (métal, bois, pierre, etc.)

Consommation
d'air

2 à 10 m³/min
selon Ø de buse
et pression de
travail

www.clemco.fr

LAMOTTE GMP

☎ 02 35 29 36 04

lamotteinfo@lamottegmp.fr

CARACTÉRISTIQUES

- Réservoir fond conique 60° CLEMCO 40 litres automatique normes CE
 - Pression de service 12 Bars
 - Pression d'épreuve 17,16 Bars
 - Commande à distance RMS 1500 + 500
 - Doseur pneumatique précis
 - Séparateur d'eau HMS
- Soupape de sécurité
- Kit réglage pression de projection - Pour travail de 0,5 à 10 bars
- Vibreur pneumatique - Pour faciliter l'écoulement des produits fins
- Lance de projection souple 25x39 mm - Long. 20 m - Prête à l'emploi !
 - Avec poignée double fonction : rinçage / soufflage
- Tuyau de commande à distance - Long. 20 m
- Buse Wetblast de brumisation jet large Ø au choix - Pour grand rendement
- Traitement d'air (réfrigérant à eau) - Pour air comprimé sec
- Tamis et couvercle
- Certificats de conformité

ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES



Buses voie sèche
Ø 4,5 à 12,7 mm



Buses voie sèche
double venturi
Ø 6,5 à 12,5 mm



Rallonges tuyauteries
Longueur 10 m ou 20 m



Poignée de
commande
confort



Pensez à votre
protection !

Votre matériel de traitement de surfaces

... Le service en plus !