

Raccords sertis
Anti fuites



Présenté avec les raccords CFTR (non compris)

Testé et approuvé pour vous par...

LAMOTTE SOLUTIONS TECHNIQUES

TUYAU AIR COMPRIMÉ


Gros débit
Anti-fuites
**Raccords
sertis**
**Très
résistant**

**NOTRE
CONSEIL**

- Idéal pour sécuriser vos chantiers
- Spécial grand débit pour buses gros diamètres
- Disponible en 5 m, 10 m ou 20 m

Caractéristiques

- Tuyau air comprimé avec raccords sertis
 - Pression de service 12 Bars
 - Température de fonctionnement de - 40°C à + 70°C
 - Raccords sertis anti fuites Mâles coniques 1 1/4" ou 1 1/2"
 - Caoutchouc noir épaisseur 8 mm

Ø intérieur	Longueurs disponibles
32 mm	5, 10 ou 20 m avec raccords sertis
38 mm	5, 10 ou 20 m avec raccords sertis

Équipements complémentaires


Raccord CFTR 1 1/4" ou 1 1/2"
Pour tuyau air comprimé
(prévoir 2 raccords/tuyau)

Câble anti-fouet
Moyen ou grand modèle

**Tuyau air comprimé
aplatissable**

Nourrice air comprimé
Pour alimenter plusieurs machines

**Aéroréfrigérant
pneumatique**
Permet d'éliminer
l'humidité dans l'air
comprimé

materieldesablage.fr

LAMOTTE GMP

☎ 02 35 29 36 04

☎ 02 51 09 63 15

lamotteinfo@lamottegmp.fr