



Conçu par...

**LAMOTTE**  **CE**  
SOLUTIONS TECHNIQUES

**CLEMCO**<sup>®</sup>  
INTERNATIONAL

## TUYAU AIR COMPRIMÉ APLATISSABLE



**Facile à  
rouler**

**Souple et  
léger**

**Gros débit**

**Anti-fuites**

### Caractéristiques

- Tuyau spécial pour air comprimé aplatissable
  - Pression de service 25 Bars
  - Température de fonctionnement de -20°C à + 100°C
  - Raccords sertis anti fuites M coniques 1 1/4" ou 1 1/2"
  - Caoutchouc jaune lisse et renforcé

Ø intérieur	Longueurs disponibles
32 mm	20 m avec raccords sertis
38 mm	10 m avec raccords sertis

### Équipements complémentaires



Raccord CFTR 1 1/4" ou 1 1/2"  
Pour tuyau air comprimé  
(prévoir 2 raccords/tuyau)



Câble anti-fouet  
Moyen ou grand modèle



Nourrice air comprimé  
Pour alimenter plusieurs machines



Tuyau aplatissable Ø 25 mm  
Longueur 20 m



### NOTRE CONSEIL

- Tuyau idéal pour chantiers
- Facile à dérouler et à ranger
- Spécial grand débit pour buses gros diamètres
- Disponible en 10 m ou 20 m

Ø 32	Pour buse jusqu'à Ø 11 mm
Ø 38	Pour buse jusqu'à Ø 19 mm

**materieldesablage.fr**

LAMOTTE GMP

☎ 02 35 29 36 04

☎ 02 51 09 63 15

lamotteinfo@lamottegmp.fr