



Conçu par...

LAMOTTE  **CE**
SOLUTIONS TECHNIQUES

TUYAU AIR COMPRIMÉ APLATISSABLE


**Facile à
rouler**
**Souple et
léger**
Gros débit
Anti-fuites

**NOTRE
CONSEIL**

- Tuyau idéal pour chantiers
- Facile à dérouler et à ranger
- Spécial grand débit pour buses gros diamètres
- Disponible en 10 m ou 20 m

Ø 32	Pour buse jusqu'à Ø 11 mm
Ø 38	Pour buse jusqu'à Ø 19 mm

Caractéristiques

- Tuyau spécial pour air comprimé aplatissable
 - Pression de service 25 Bars
 - Température de fonctionnement de -20°C à + 100°C
 - Raccords sertis anti fuites M coniques 1 1/4" ou 1 1/2"
 - Caoutchouc jaune lisse et renforcé

Ø intérieur	Longueurs disponibles
32 mm	20 m avec raccords sertis
38 mm	10 m avec raccords sertis

Équipements complémentaires


Raccord CFTR 1 1/4" ou 1 1/2"
Pour tuyau air comprimé
(prévoir 2 raccords/tuyau)

Câble anti-fouet
Moyen ou grand modèle

Nourrice air comprimé
Pour alimenter plusieurs machines

Tuyau aplatissable Ø 25 mm
Longueur 20 m

materieldesablage.fr

LAMOTTE GMP

☎ 02 35 29 36 04

☎ 02 51 09 63 15

lamotteinfo@lamottegmp.fr