



Armature textile

Testé et approuvé pour vous par...



TUYAU DE SABLAGE



**Indice
d'abrasion
70 mm³**

**Caoutchouc
antistatique**

**Tous Ø
disponibles
sur stock**

**Pression de
Service
12 Bars**



NOTRE CONSEIL

Pensez à vérifier l'usure de votre tuyau et remplacer le si nécessaire pour des conditions de sablage optimales

Durée de stockage maximum conseillée = 6 ans

Modèles	Raccords compatibles
13 x 27 mm	CQB 0
19 x 33 mm	CQP 3/4
25 x 39 mm	CQP 1 ou CQT 1
32 x 48 mm	CQP 2 ou CQT 2
38 x 56 mm	CQP 3 ou CQT 3

Gamme de température de - 40°C à + 70°C

materieldesablage.fr

LAMOTTE GMP

☎ 02 35 29 36 04


☎ 02 51 09 63 15

lamotteinfo@lamottegmp.fr

Caractéristiques

- Tuyau de sablage
 - Pression de service 12 Bars Pression d'éclatement 36 Bars
 - Armature textile - Caoutchouc antistatique
 - Indice d'abrasion selon ISO 4649 = 70 mm³ (± 5)
 - Longueur : Disponible par multiples de 10 ml

Modèles	Ø Int.	Ø Ext.	Épaisseur	Poids au mètre	Rayon de courbure
13 x 27 mm	13 mm	27 mm	7 mm	0,46 Kg/m	91 mm
19 x 33 mm	19 mm	33 mm	7 mm	0,60 Kg/m	133 mm
25 x 39 mm	25 mm	39 mm	7 mm	0,77 Kg/m	175 mm
32 x 48 mm	32 mm	48 mm	8 mm	1,10 Kg/m	224 mm



Équipements complémentaires



Porte-buse



Raccords



Tuyau double de commande à distance



Câble anti-fouet



Poignée de commande à distance



Lances ou rallonges assemblées
Toutes longueurs
Tous Ø



Analyseur de pression

LE SABLAGE EN TOUTE SÉRÉNITÉ