

ETUDE DE PRODUIT

MACHINE POLYVALENTE POLYGOMMEUSE*
capacité 60 litres

MULTISUPPORTS

voie humide
voie sèche



Document
LAMOTTE GMP

POLYVALENCE
& PRECISION



Machine de précision capacité 60 litres :

- Pression de travail réglable pour travaux délicats en très basse pression
- Doseur d'abrasif haute précision pneumatique
- Double fonction rinçage / soufflage à la buse
- Buse voie humide Ø 6,5 mm qui fonctionne sans pompe à eau



Descriptif technique :

RESERVOIR SOUS PRESSION CLEMCO 60 LITRES automatique Normes CE

- PRESSION DE SERVICE MAXI ADMISSIBLE 12 BAR
- PRESSION EPREUVE 17,16 BAR
- TUYAUTERIE D'AIR ACIER EN 1 ¼"
- SEPARATEUR D'EAU GRAND DEBIT HMS 1 ½"
- COMMANDE A DISTANCE GRAND DEBIT 17 000 L/MIN
- PRESSION DE TRAVAIL REGLABLE DE 0,3 à 12 BAR
- DOSEUR PNEUMATIQUE DE PRECISION **modèle T** – HAUT RENDEMENT
- VIBREUR PNEUMATIQUE
- COUVERCLE

Equipement complémentaire :

- TUYAUTERIE COMPLETE LONG. 10 M 19x7
- POIGNEE DOUBLE FONCTION DE SECURITE POUR OUVERTURE ET FERMETURE A DISTANCE DE L'ABRASIF **Permet le rinçage et le soufflage par la buse**
- BUSE AVEC SYSTEME A INJECTION D'EAU SPECIAL fonctionne sans pompe à eau (**Ø disponibles de 6,5 mm à 12,7 mm**)
- VANNE MICROMETRIQUE POUR REGLAGE DEBIT D'EAU Faible consommation (0,5 à 1 l/mn).

Options possibles :

- Rallonge de tuyauteries long 10 m
- Système de traitement d'air échangeur thermique
- Casque de protection rectangulaire ou panoramique APOLLO CE avec 10 m de tuyau air casque

Document Lamotte GMP – utilisation ou reproduction même partielle interdite sans notre accord express